





Hailo ProfiLine trio



GB

Combination ladder, 3-section

- LOT System: compensates for surface unevenness up to 15 cm. Adjustment by foot pedal
- Versatile – can be used as a simple, extension or double ladder
- Sturdy guide parts with plastic gliders
- Locking hook with transport safety mechanism
- Length and cross-profiled rungs
- 2 swivel feet for permanent full-surface stability
- 9308 with step adjustment
- Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle transformable 3 plans

- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm. Réglage au moyen d'une pédale
- Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet
- Solides éléments de guidage avec patins plastique
- Patte d'accrochage avec sûreté de transport
- Echelons à profils longitudinaux et transversaux
- 2 pieds orientables pour une stabilité optimale
- 9308 avec réglage escaliers
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera combinada 3 tramos

- Sistema LOT: compensa desniveles del suelo de hasta 15 cm. Ajuste por pedal
- Multiuso como escalera convencional, telescópica y de tijera
- Piezas guía estables con patín sintético
- Gancho de retención con seguro de transporte
- Peldaños con perfil longitudinal y transversal
- 2 pies abatibles para la estabilidad permanente en toda la superficie
- 9308 con regulación para escaleras
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala componibile a 3 tronchi

- Sistema LOT: compensa i dislivelli del terreno fino a 15 cm. Regolazione tramite pedale
- Utilizzabile in modo versatile, come scala di appoggio, scala scorrevole e scala a libro
- Stabili elementi di guida con parti di scorrimento in plastica
- Gancio di arresto con dispositivo di bloccaggio per il trasporto
- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente
- 2 piedini inclinabili per una stabilità sempre su tutta la superficie
- 9308 con regolazione per scala
- Portata max 150 kg

NL

Combiladder 3-delig

- LOOD-systeem: compenseert bodemoneffenheden tot 15 cm. Instelling via voetpedaal
- Veelzijdig te gebruiken als aanleg-, schuif- en bokladder
- Stabiele geleidingsdelen met kunststof glijders
- Vergrendelhaak met transportbeveiliging
- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting
- 2 zwenkvoeten voor altijd over het hele vlak stabiele stand
- 9308 met trapverstelling
- Belastbaar tot 150 kg



9308-551	2x8+1x7	A = 120 cm B = 124 cm	A = 120 cm B = 157 cm	A = 247 cm B = 236 cm	364 cm	480 cm	590 cm	A = 247 cm B = 48 cm C = 19 cm	54	19,0	A=1	4007126 930828
9310-551	3 x 10	A = 120 cm B = 178 cm	A = 120 cm B = 192 cm	A = 301 cm B = 290 cm	472 cm	690 cm	800 cm	A = 301 cm B = 48 cm C = 21 cm	–	25,4	A = 1	4007126 931016
9312-551	3 x 12	A = 120 cm B = 218 cm	A = 120 cm B = 212 cm	A = 357 cm B = 345 cm	553 cm	815 cm	925 cm	A = 357 cm B = 48 cm C = 21 cm	–	30,5	A = 1	4007126 931238

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilerte Sprossen
- 2 Schwenkfüße für stets vollflächigen Stand
- 9308 mit Treppenverstellung
- Belastbar bis 150 kg



EN 131

Aluminium Sprossenleitern · Aluminium runged ladders · Aluminium échelles à barreaux